

Figura 1: Detalhe da conexão entre o pilar e a viga. O diagrama mostra uma seção transversal de uma viga de concreto armado conectada a um pilar. A viga tem uma altura total de 10 e uma altura efetiva de 2.2. O pilar tem uma largura total de 2.2 e uma altura efetiva de 12.5. A conexão é feita com uma armadura de aço (ARMAÇÃO PASSIVA) que se estende pelo pilar e se curva para a viga. A distância entre os pontos de curvatura da armadura é denotada por X e Y. A distância total entre os pontos de curvatura é denotada por h. A armadura de aço é denotada por CAIXAS ENCAIXANTES E ENCAIXADOS. A viga é denotada por VIGA EM CONCRETO ARMADO. O pilar é denotado por PILAR. A conexão é denotada por CONEXÃO PASSIVA.

VISTA GENERICA

NOTAS:

- 01 - TODOS AS CONDIÇÕES SÃO CONSTITUÍDOS DE 1 g 12,7 cm 190 PB
- 02 - REDECA DE PROTEÇÃO A SER APLICADA NO MÓDULO - F - 15 H 22/200/4 H
- 03 - OS AUMENTOS DE APLICAÇÃO (ULTRA) ESTÃO INDICADOS EM PLANT
- 04 - OS CARGOS SÃO MODIFICADOS AOS CARGOS AOS NÓDOS LIGADOS
- 05 - SEQUÊNCIA DE PROTEÇÃO VER DET 1 ANEXO DE VÍDEO
- 07 - A CARGA DO CARGO
- 08 - A CARGA DE PROTEÇÃO AOS 120 NÓDOS DA CONDIÇÃO
- 09 - CARGA DE 28 Nódos

 PAGE ANCORAGEN ATINA MOS 6 DMS COM Fec-28 M

PROTEÇÃO: AÇO CP190 RB 12.7 - 12.7										
CARGO	Nº	Q	COMPLEMENTO		ANEXOS					AL. (mm)
			TOTAL		A	P	I	RE	FM	
CE	2	15,7	12	14,65	12	12	12	12	11,3	
C1	3	14,65	14	14,65	14	14	14	14	11,1	
C2	4	20,8,77	12	20,8,77	12	12	12	12	10,9	
C3	5	20,8,77	12	20,8,77	12	12	12	12	10,9	
C4	6	20,8,77	14	20,8,77	14	14	14	14	10,7	

RESUMO DE PROTENSÃO				
Monocordalhas não aderentes				
CABO			AMCORA/GENESIS	
Ø	COMP.	PISTO	A	P
	kg/m	kg	kg+4%	
2 Ø 12,7	1138,89	.886	1049.	52 52

RESUMO DE PROTENSÃO				
Monocordalhas não aderentes				
CABO			AMCORA/GENESIS	
Ø	COMP.	PISTO	A	P
	kg/m	kg	kg+4%	
2 Ø 12,7	1138,89	.886	1049.	52 52

(PUBLISHED BY ELECTRONIC JOURNAL OF
FRONTIERS IN ASIA CHINESE)

[illegible]